

HSS spiraalboren DIN 340 Type 510



2018

Toepassing: Voor het boren van de meest voorkomende materialen.

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-G	Blank	118°	type N

Verpakking: tot Ø10,5mm 10 stuks in quadropack. Vanaf Ø11mm 5 stuks in quadropack.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	Bruto Prijs	*
02510000100	1,00	56	33	3,71	v	02510000620	6,20	139	97	6,73	v
02510000150	1,50	70	45	3,01	v	02510000650	6,50	148	97	7,53	x
02510000200	2,00	85	56	2,79	v	02510000680	6,80	156	102	8,82	v
02510000250	2,50	95	62	3,06	x	02510000700	7,00	156	102	8,76	v
02510000290	2,90	100	66	3,06	x	02510000720	7,20	156	102	12,56	x
02510000300	3,00	100	66	3,06	v	02510000750	7,50	156	102	10,48	v
02510000310	3,10	106	69	3,87	x	02510000780	7,80	165	109	11,56	x
02510000320	3,20	106	69	3,87	v	02510000800	8,00	165	109	11,56	v
02510000350	3,50	112	73	3,65	v	02510000820	8,20	165	109	11,56	x
02510000380	3,80	119	78	4,19	v	02510000850	8,50	165	109	13,70	v
02510000390	3,90	119	78	4,19	x	02510000900	9,00	175	115	14,64	v
02510000400	4,00	119	78	3,98	v	02510000950	9,50	175	115	15,57	v
02510000410	4,10	119	78	5,06	v	02510000980	9,80	184	121	18,84	x
02510000420	4,20	119	78	5,06	v	02510001000	10,00	184	121	16,82	v
02510000430	4,30	126	82	5,48	x	02510001020	10,20	184	121	18,37	x
02510000450	4,50	126	82	4,62	v	02510001050	10,50	184	121	18,37	v
02510000480	4,80	132	87	5,54	v	02510001100	11,00	195	128	18,84	x
02510000490	4,90	132	87	5,54	v	02510001150	11,50	195	128	11,79	x
02510000500	5,00	132	87	5,48	v	02510001200	12,00	205	134	11,79	x
02510000510	5,10	132	87	7,31	x	02510001250	12,50	205	134	13,23	x
02510000520	5,20	132	87	7,31	x	02510001300	13,00	205	134	14,20	x
02510000550	5,50	139	91	6,02	v	02510001400	14,00	214	140	19,93	x
02510000580	5,80	139	91	8,76	x	02510001500	15,00	220	144	27,87	x
02510000600	6,00	139	91	6,66	v						

* v : artikelen op voorraad.

x : artikelen met 2-3 werkdagen levertijd.