

Cibo lamellenschijven

02/2025



Cibo lamellenschijf standaard zirconium conisch. Universele lamellenschijf met zirconium + linnen conische glasvezeldrager.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Voorraad
FSC40125	125	40 conisch	v
FSC60125	125	60 conisch	v
FSC80125	125	80 conisch	v



Cibo lamellenschijf industrial zirconium conisch op glasvezeldrager.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Voorraad
FNC40180	180	40 conisch	v
FNC60180	180	60 conisch	v



Cibo Lamellenschijf 61Z. De lamellen liggen als het ware los op de drager en zijn voor 100% bruikbaar. Ze zijn dus niet in lijm ondergedompeld. Door de omtreksnelheid richten de lamellen zich op. Dit zorgt voor langere levensduur, soepel en veerkrachtig schuurcontact, comfortabel slijpen, geruisloos slijpen, koelende werking (door de luchtstroom van de opgerichte lamellen). De speciaal gevormde lamellen zijn enkel met een lipje verankerd in radiale inkepingen in de drager.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	20	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Voorraad
61Z40	110	40	v
61Z60	110	60	v
61Z80	110	80	v
61Z120	110	120	v

*v: artikelen op voorraad.

Prijzen op aanvraag.

Cibo lamellenschijven



Cibo Lamellenschijf top 125 mm keramisch - kunststof backing M14. Lamellenschijf met hoogwaardige keramische schuurkorrel in een vlakke uitvoering op een kunststof backing met een M14 aansluiting.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Voorraad
FTPM40125	125	40	v
FTPM60125	125	60	v



Cibo Conische reduceer flens voor TAF lamellenschijven (61Z-91Z) met kunststofdrager.

Artikel nummer	Asdraad	Voorraad
MHD14	M14	v



Cibo Lamellenschijf oversteek. Hoogwaardige keramische schuurkorrel en overstekende lamellen om een groter bereik te hebben in de hoeken en een verhoogde flexibiliteit op de zijkant van de schijf.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Voorraad
FOV40125	125	40 vlak	v
FOV60125	125	60 vlak	v
FOV80125	125	80 vlak	v

Cibo lamellenschijven



Cibo RCD schijf 115x22. Agressieve schijf voor snelle afname. Schokdempend effect: grote controle voor vlekkeloze afwerking. Geschikt voor aluminium, staal en RVS Toepassingen: zware lasnaden wegnemen, afwerken van hoeken en vertandingen, ontbramen, kanten breken.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Voorraad
RCDUC115	115	ultra coarse	v
RDCO115	115	coarse	v
RCDME115	115	medium	v
RCDVF115	115	very fine	v
RCDUC125	125	ultra coarse	v
RDCO125	125	coarse	v
RCDME125	125	medium	v
RCDVF125	125	very fine	v



Cibo Lamellenschijf surface conditioning. Koele bewerking door een zeer lage warmteontwikkeling, open webstructuur, schijf loopt niet vol, extra lange levensduur, snel resultaat, constante afwerking.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Voorraad
LVTRC1125	125	coarse	v
LVTRC2125	125	medium	v
LVTRC3125	125	very fine	v

Cibo lamellenschijven



Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc. De eigenschappen van een lamellenschijf zijn nu ook verkrijgbaar in Quick Change: hogere standtijd, minder schijfwissel, overlappende lamellen zorgen voor een betere hoekbestendigheid, minder warmteontwikkeling, grotere bereikbaarheid.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Voorraad
MLZV4050	50	40	v
MLZV6050	50	60	v
MLZV8050	50	80	v
MLZV4075	75	40	v
MLZV6075	75	60	v
MLZV8075	75	80	v



Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc RCD. Kleine schijf, zeer wendbaar, gecontroleerde materiaalafname, constante en lage Ra-Waarde, schokdempend effect, lage warmteontwikkeling, zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,... Toepassingen: afwerken van lichte lasnaden, afwerken van kleine hoeken en vertandingen, verbeteren van de oppervlakteruwheid, grove schuur- en freeslijnen verfijnen, kanten breken, gietfouten wegslijpen.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Voorraad
MLRCC075	75	coarse	v
MLRCME75	75	medium	v