

Norton Tex schijven

Vortex Rapid Blend NEX U4401



Rapid Blend Nex hoogwaardige schuurschijf voorzien van een unieke non-woven structuur. Het gebruik van Silicium Carbide korrels in combinatie met een verbeterde harsbinding, zorgt voor minder warmteontwikkeling en een verhoogde duurzaamheid. Geschikte toepassingen zijn onder meer het afronden van kanten, ontbramen, matteren, oppervlaktefinish verbeteringen, reinigen en polijsten.

Besteleenheid	Materiaal	Asgat
1	Silicium carbide	22 mm

Artikel nummer	Afmeting in mm	Grofte	Voorraad
77696067118	125 x 6	2S FINE	v
66254496320	125 x 12	2S FINE	v

Vortex Rapid Blend U2305



Rapid Blend U2305 schuurschijf voor het bewerken van TIG-lassen, matteren van oppervlakte ongelijkheden, licht ontbramen en rondn van hoeken. Kan gebruikt worden in plaats van of samen met fiberschijven en vlaklamellen om kwaliteit van het onderdeel te verbeteren.

Besteleenheid	Materiaal	Asgat
1	Silicium carbide	22 mm

Artikel nummer	Afmeting in mm	Grofte	Voorraad
77696067103	125 x 6	5A Med	v
66254496323	125 x 12	5A Med	v

Norton Tex schijven

Vortex Rapid PREP S2103/S2203/S2303



Oppervlakte schijven ontwikkeld voor gebruik op haakse slijpmachines en versterkt met een speciaal nylon weefsel om de scheurweerstand aan de rand te verhogen. De nieuw ontwikkelde harsbinding met Vortex korrel voorkomt het versmeren van het oppervlak. Hierdoor raakt de schijf niet verzadigd op aluminium of zachte metalen oppervlakken.

Besteleenheid	Materiaal	Asgat
25	Aluminium oxide	22 mm

Artikel nummer	Afmeting in mm	Grofte	Voorraad
66623378971	115	Xcoarse	v
66623378974	115	Coarse	v
66623378977	115	Medium	v
66623378972	125	Xcoarse	v
66623378975	125	Coarse	v
66623378978	125	Medium	v
66623378973	178	Xcoarse	v

Vortex Rapid Stripschijf Blaze R9101



Blaze Rapid schuurschijf voorzien van Norton SG keramische aluminium oxide mineralen in zware bestrooiing. Deze schijf is bolvormig, voor nog beter contact. Veelzijdig tijdens het gebruik, weinig druk voor oppervlakte finishing toepassingen, meer druk maakt de schijf geschikt voor zwaarder schuurwerk, ontlakken en ontroesten.

Besteleenheid	Materiaal	Asgat
25	Aluminium oxide	22 mm

Artikel nummer	Afmeting in mm	Grofte	Voorraad
66623303783	115	Xcourse	v
66623303916	125	Xcourse	v