

# HSS-Co spiraalboren

## DIN 338 Type 100



**Toepassing:** Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<math>< 1000 \text{ N/mm}^2</math>).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	118°	type N

**Verpakking:** <math>< \text{Ø } 7 \text{ mm}</math> 10 stuks in quadropack, <math>< \text{Ø } 10 \text{ mm}</math> 5 stuks in quadropack, vanaf <math>\text{Ø } 10 \text{ mm}</math> per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	*
0210000030	0,30	19	3	v	0210000250	2,50	57	30	v
0210000035	0,35	19	4	v	0210000255	2,55	57	30	v
0210000040	0,40	20	5	v	0210000260	2,60	57	30	v
0210000045	0,45	20	5	v	0210000265	2,65	57	30	v
0210000050	0,50	22	6	v	0210000270	2,70	61	33	v
0210000055	0,55	24	7	v	0210000275	2,75	61	33	v
0210000060	0,60	24	7	v	0210000280	2,80	61	33	v
0210000065	0,65	26	8	v	0210000285	2,85	61	33	v
0210000070	0,70	28	9	v	0210000290	2,90	61	33	v
0210000075	0,75	28	9	v	0210000295	2,95	61	33	v
0210000080	0,80	30	10	v	0210000300	3,00	61	33	v
0210000085	0,85	30	10	v	0210000310	3,10	65	36	v
0210000090	0,90	32	11	v	0210000320	3,20	65	36	v
0210000095	0,95	32	11	v	0210000325	3,25	65	36	v
0210000100	1,00	34	12	v	0210000330	3,30	65	36	v
0210000105	1,05	34	12	v	0210000340	3,40	70	39	v
0210000110	1,10	36	14	v	0210000350	3,50	70	39	v
0210000115	1,15	36	14	v	0210000360	3,60	70	39	v
0210000120	1,20	38	16	v	0210000370	3,70	70	39	v
0210000130	1,3	38	16	v	0210000375	3,75	70	39	v
0210000135	1,35	40	18	v	0210000380	3,80	75	43	v
0210000140	1,4	40	18	v	0210000390	3,90	75	43	v
0210000150	1,50	40	18	v	0210000400	4,00	75	43	v
0210000155	1,55	43	20	v	0210000410	4,10	75	43	v
0210000160	1,60	43	20	v	0210000420	4,20	75	43	v
0210000165	1,65	43	20	v	0210000425	4,25	75	43	v
0210000170	1,70	43	20	v	0210000430	4,30	80	47	v
0210000180	1,8	46	22	v	0210000440	4,40	80	47	v
0210000185	1,85	46	22	v	0210000450	4,50	80	47	v
0210000190	1,9	46	22	v	0210000460	4,60	80	47	v
0210000195	1,95	49	24	v	0210000470	4,70	80	47	v
0210000200	2	49	24	v	0210000475	4,75	80	47	v
0210000215	2,15	53	27	v	0210000480	4,80	86	52	v
0210000220	2,2	53	27	v	0210000490	4,90	86	52	v
0210000225	2,25	53	27	v	0210000500	5,00	86	52	v
0210000230	2,3	53	27	v	0210000510	5,10	86	52	v
0210000235	2,35	53	27	v	0210000520	5,20	86	52	v
0210000240	2,4	57	30	v	0210000525	5,25	86	52	v
0210000245	2,45	57	30	v	0210000530	5,30	86	52	v
0210000580	5,8	93	57	v	0210000540	5,40	93	57	v
0210000590	5,9	93	57	v	0210000550	5,50	93	57	v
0210000600	6	93	57	v	0210000560	5,60	93	57	v
0210000610	6,1	101	63	v	0210000570	5,70	93	57	v
0210000620	6,2	101	63	v	0210000575	5,75	93	57	v
0210000630	6,3	101	63	v	0210000960	9,60	133	87	v

\* v: artikelen op voorraad.

x: artikelen met ca.1 week levertijd.

Prijzen op aanvraag.



02/2025

## HSS-Co spiraalboren DIN 338 Type 100



**Toepassing:** Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm<sup>2</sup>).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	118°	type N

**Verpakking:** < Ø 7 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10 mm 5 stuks in quadropack, vanaf Ø 10 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	*	Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	*
0210000640	6,4	101	63	v	0210000970	9,70	133	87	v
0210000650	6,5	101	63	v	0210000975	9,75	133	87	v
0210000660	6,6	101	63	v	0210000980	9,80	133	87	v
0210000670	6,7	101	63	v	0210000990	9,90	133	87	v
0210000675	6,75	109	69	v	0210001000	10,00	133	87	v
0210000680	6,8	109	69	v	0210001010	10,10	133	87	v
0210000690	6,9	109	69	v	0210001010	10,20	133	87	v
0210000700	7	109	69	v	0210001025	10,25	133	87	v
0210000710	7,1	109	69	v	0210001030	10,30	133	87	v
0210000720	7,2	109	69	v	0210001040	10,40	133	87	v
0210000725	7,25	109	69	v	0210001050	10,50	133	87	v
0210000730	7,3	109	69	v	0210001060	10,60	133	87	v
0210000740	7,4	109	69	v	0210001070	10,70	142	94	v
0210000750	7,5	109	69	v	0210001075	10,75	142	94	v
0210000760	7,6	117	75	v	0210001080	10,80	142	94	v
0210000770	7,7	117	75	v	0210001090	10,90	142	94	v
0210000775	7,75	117	75	v	0210001100	11,00	142	94	v
0210000780	7,8	117	75	v	0210001110	11,10	142	94	v
0210000790	7,9	117	75	v	0210001120	11,20	142	94	v
0210000800	8	117	75	v	0210001125	11,25	142	94	v
0210000810	8,1	117	75	v	0210001130	11,30	142	94	v
0210000820	8,2	117	75	v	0210001140	11,40	142	94	v
0210000825	8,25	117	75	v	0210001150	11,50	142	94	v
0210000830	8,3	117	75	v	0210001160	11,60	142	94	v
0210000840	8,4	117	75	v	0210001170	11,70	142	94	v
0210000850	8,5	117	75	v	0210001175	11,75	142	94	v
0210000860	8,6	125	81	v	0210001180	11,80	142	94	v
0210000870	8,7	125	81	v	0210001190	11,90	151	101	v
0210000875	8,75	125	81	v	0210001200	12,00	151	101	v
0210000880	8,8	125	81	v	0210001210	12,10	151	101	v
0210000890	8,9	125	81	v	0210001220	12,20	151	101	v
0210000900	9	125	81	v	0210001225	12,25	151	101	v
0210000910	9,1	125	81	v	0210001230	12,30	151	101	v
0210000920	9,2	125	81	v	0210001240	12,40	151	101	v
0210000925	9,25	125	81	v	0210001250	12,50	151	101	v
0210000930	9,3	125	81	v	0210001260	12,60	151	101	v
0210000940	9,4	125	81	v	0210001270	12,70	151	101	v
0210000950	9,5	125	81	v	0210001275	12,75	151	101	v
0210001325	13,25	151	101	v	0210001280	12,80	151	101	v
0210001330	13,3	151	101	v	0210001290	12,90	151	101	v
0210001340	13,4	151	101	v	0210001300	13,00	151	101	v
0210001350	13,5	160	108	v	0210001310	13,10	151	101	v
0210001360	13,6	160	108	v	0210001320	13,20	151	101	v
0210001370	13,7	160	108	v	0210001400	14,00	160	108	v
0210001375	13,75	160	108	v	0210001425	14,25	160	108	v
0210001380	13,8	160	108	v	0210001450	14,50	169	114	v
0210001390	13,9	160	108	v	0210001475	14,75	169	114	v

\* v: artikelen op voorraad.

x: artikelen met ca.1 week levertijd.

Prijzen op aanvraag.



02/2025

## HSS-Co spiraalboren DIN 338 Type 100



**Toepassing:** Voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten, austenitisch Cr-Ni RVS, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm<sup>2</sup>).

Boorpunt	Materiaal	Uitvoering	Tophoek	Spiraalvorm
> Ø 3,00mm kruisaanslijping	HSS-Co	Goldfinish	118°	type N

**Verpakking:** < Ø 7 mm 10 stuks in quadropack, < Ø 10 mm 5 stuks in quadropack, vanaf Ø 10 mm per stuk.

Artikel nummer	Diameter mm	Totale lengte	Snij lengte	*
0210001500	15,00	169	114	v
0210001525	15,25	169	114	v
0210001550	15,50	178	120	v
0210001575	15,75	178	120	v
0210001600	16,00	178	120	v