

Steunschijven t.b.v. fiberschijven

3M steunschijf Cubitron II



3M Steunschijf t.b.v. fiberschijven voor Cubitron II. Geribbelde uitvoering, met schroefdraad M14 of 5/8". De schuurprestatie van de fiberschuurschijven Cubitron II kan door de speciaal aangepaste steunschijf constructie naargelang het toepassingsproces tot het dubbele worden verhoogd.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Uitvoering	Voorraad
3M64860	115	M14 of 5/8"	hard	v
3M64861	125	M14 of 5/8"	hard	v
3M64862	178	M14 of 5/8"	hard	v
3M07306	115 vlak	M14 of 5/8"	zacht	v
3M64858PN	125 vlak	M14 of 5/8"	zacht	v
3M64859	180 vlak	M14 of 5/8"	zacht	v

Cibo soepele steunschijf



Voor slijpen met zacht contact, gecontroleerde afname, fijnere afwerking.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Voorraad
FIZ115	107	M14	n.v.t.	v
FIZ125	117	M14	n.v.t.	v
FIZ178	178	M14	n.v.t.	v
FIZ115 moer	Losse moer t.b.v. fibersteunschijf 115 mm M14.			v
FIZ125 moer	Losse moer t.b.v. fibersteunschijf 125 mm M14.			v
FIZ178 moer	Losse moer t.b.v. fibersteunschijf 178 mm M14.			v

Cibo harde steunschijf High Performance



Geventileerde steunschijven garanderen een hard en stabiel contact. Extreme warmteresistentie.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Voorraad
FIH115	115	M14	n.v.t.	v
FIH125	125	M14	n.v.t.	v
FIH178	178	M14	n.v.t.	v



02/2025

Steunschijven t.b.v. fiberschijven

Klingspor ST358



Klingspor steunschijven tbv fiberschijven. Middelharde steunschijf, constante afwerkingsgraad, goede aanpassing aan het werkstuk. Speciaal voor fijnschuren (vanaf korrel 50 en fijner), ontbramen, afronden van kanten en vlakschuren.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Voorraad
14838	115	M14	n.v.t.	v
14835	125	M14	n.v.t.	v
14836	150	M14	n.v.t.	v
14840	180	M14	n.v.t.	v

Klingspor ST358 A



Harde geribbelde steunschijf t.b.v. fiberschijven. De harde geribte structuur ondersteunt het zelfslijpende effect van fiberschijven met zirkoniumkorund en keramische korrtel en zorg daardoor voor een hogere materiaalverwijdering en een langere levensduur. Speciaal voor grofschuren (vanaf korrel 40 en groffer), ontbramen en schuren van lasnaden.

Artikel nummer	Diameter in mm	Opname	Dikte	Voorraad
126346	115	M14	n.v.t.	v
126347	125	M14	n.v.t.	v
126348	178	M14	n.v.t.	v